

OFIBER PMP-24C-96

mufoprzełącznica światłowodowa

CECHY

punkt łączący kabel magistralny/
dystrybucyjny z kablami abonenckimi

rozdzielenie sygnału do max. 24
abonentów

możliwość wprowadzenia do 4 kabli
magistralnych/dystrybucyjnych

łączenie włókien poprzez spawanie lub
złącza dedykowane uchwyty na kable i
splittery

przepust owalny umożliwiający
wprowadzenie kabla magistralnego w
przelocie (rozszytego)

porty abonenckie pozwalające na
wprowadzenie kabli abonenckich ze
złączem

ZASTOSOWANIE

system napowietrzny



DANE TECHNICZNE

Ilość adapterów	24 x SC simplex
Uchwyt na splitter	1 x 2, 1 x 4, 1 x 8, 1 x 16
Max ilość spawów	96
Porty dla kabli liniowych	1szt owal (dla kabli Ø8-15mm) 2szt okrągłe (dla kabli Ø6-12mm)
Porty dla kabli abonenckich	24szt
Materiał	ABS + PC
Kolor	biały
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (W x S x G)	330 x 210 x 87 mm

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.