

OFIBER PMP-24TL2 / PMP-24TL4

OFIBER
by VECTOR

mufoprzełącznica światłowodowa

CECHY

- punkt łączący kabel magistralny/ dystrybucyjny z kablami abonenckimi
- rozdzielenie sygnału do max. 24 abonentów
- możliwość wprowadzenia do 4 kabli magistralnych/dystrybucyjnych
- łączenie włókien poprzez spawanie lub złącza
- dedykowane uchwyty na kable i splitter
- przepust owalny umożliwiający wprowadzenie kabla magistralnego w przelocie (rozszytego)
- skręcane uszczelnienia portów abonenckich umożliwiające wprowadzanie kabli 3mm z założonym złączem
- odporność na UV

ZASTOSOWANIE

system napowietrzny

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- osłonki spawów
- opaski do mocowania kabli magistralnych
- uszczelnienia dla kabli abonenckich do 4 mm
- klucz do portów abonenckich

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- mocowanie do słupa, ściany lub stelaża zapasu
- uszczelnienia dla kabli abonenckich do 7 mm
- adaptery, pigtaile, splitter



DANE TECHNICZNE

Ilość adapterów	24 SC simplex
Uchwyt na splitter	1 x 2, 1 x 4, 1 x 8
Ilość spawów	48 / 96
Ilość portów magistralnych / abonenckich dla PMP-24TL2	2 / 24
Ilość portów magistralnych / abonenckich dla PMP-24TL4	4 / 16
Materiał	PP + GF
Kolor	czarny
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (W x S x G)	388 x 242 x 128 mm

OFIBER PMP-24TL2



OFIBER PMP-24TL4



VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.