

Pigtail abonencki OFIBER CA3-2J

OFIBER
by VECTOR

Pigtail abonencki do podwieszania

CECHY

pigtail do podłączania klienta końcowego w sieciach FTTH PON

złącza SC APC na każdym włóknie

zapewnia optymalizację czasu i kosztów wykonywania przyłącza przez brak konieczności spawania na jednym końcu

całkowicie dielektryczny kabel samonośny wzmocniony włóknami aramidowymi

powłoka LSOH odporna na działanie promieni UV

opcjonalnie drugi koniec zabezpieczony przed wnikaniem wody przez

ZASTOSOWANIE

system napowietrzny



DANE TECHNICZNE

Ilość włókien	2
Wzmocnienie	włókno aramidowe
Typ włókna	G.657A2
Ty złącza	SC APC
Max. siła naciągu krótkotrwała (instalacyjna)	750 N
Max. siła naciągu długotrwała (pracy)	300 N
Odporność na zgniatanie krótkotrwała	500 N / 100 mm
Odporność na zgniatanie długotrwała	100 N / 100 mm
Min. promień gięcia	20 x D
IL / RL dla SC APC	≤ 0,3 / ≥ 65 dB
Temperatura instalacji	- 10 - 60 °C
Temperatura pracy	- 20 - 60 °C
Długość pigtaila	zgodnie z wymaganiami klienta
Średnica zewnętrzna (D)	3.0 mm (±0,2mm)

VECTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.