

OFIBER PMP-24TF5

mufoprzełącznica światłowodowa

CECHY

- Punkt łączący kabel magistralny/ dystrybucyjny z kablami abonenckimi
- Rozdzielenie sygnału do max. 24 abonentów
- Możliwość wprowadzenia do 4 kabli magistralnych/dystrybucyjnych
- Łączenie włókien poprzez spawanie lub złącza dedykowane uchwyty na kable i splittersy
- Przepust owalny umożliwiający wprowadzenie kabla magistralnego w przelocie (rozszytego)
- Porty abonenckie pozwalające na wprowadzenie kabli abonenckich ze złączem

ZASTOSOWANIE

- System doziemny



DANE TECHNICZNE

Ilość adapterów	24 SC simplex
Uchwyty na splitter	1x2, 1x4, 1x8
Max ilość spawów PMP-24TFP5	96
Porty dla kabli liniowych	1szt owal (dla kabli Ø8-15mm) 2szt okrągłe (dla kabli Ø6-12mm)
Porty dla kabli abonenckich	24szt (dla kabli ok 3mm, opcjonalnie do 7mm)
Materiał	ABS + PC
Kolor	Biały
Klasa szczelności	IP65
Wymiary (W x S x G)	353 x 212 x 106 mm