

OFIBER MS-16

słupek dystrybucyjny



CECHY

umożliwia wykonanie połączeń poszczególnych włókien z kablami abonenckimi

możliwość połączenia do 32 linii abonenckich (przy zastosowaniu złącz LC)

boczne ułożenie adapterów zabezpieczające przed szkodliwym promieniowaniem

uchwyt dla splitterów optycznych w obudowie ABS

łatwy dostęp do tacek światłowodowych montowanych na uchylnej płycie

odseparowana strefa komutacji

krąg do zapasowania tub

gąbka uszczelniająca

drzwiczki zamykane na zamek standardowy

ZASTOSOWANIE

system doziemny

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

tacka

adaptery

pigtaile

splittery

DANE TECHNICZNE

Rodzaj tacki	tacka na 12 spawów
Maksymalna liczba tacek spawów	3
Maksymalna liczba adapterów abonenckich (SC simplex)	16
Maksymalna liczba adapterów liniowych (SC simplex)	4
Materiał	blacha alucynkowa AZ150, grubość 1 mm malowana proszkowo po obróbce chemicznej, oxilanowanie po dwukrotnym odtłuszczeniu
Klasa szczelności (opcja)	IP54 (IP65)
Waga	10 kg
Wymiary (W x S x G)	1383 x 240 x 120 mm

VECTOR SOLUTIONS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tej publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

